

## INTERFAZ Y SOFTWARE

Monitor .....	alfanumérico – LCD 4x20
Teclado .....	membrana con 6 botones
Actualización software .....	vía RS232

## CONTENEDOR GAS R134a

Capacidad bombona .....	12,5 l
Capacidad bombona de acuerdo a las directivas PED .....	9,5 l
Presión operativa máxima certificada PED cat. IV .....	20 bar
Calefactor de banda bombona	

## CONTENEDOR ACEITE

Capacidad contenedor aceite agotado .....	250 ml
Capacidad contenedor aceite PAG nuevo .....	250 ml
Capacidad contenedor trazador UV .....	250 ml
Válvula OIL CARE (contenedor aceite PAG nuevo)	

## CIRCUITO NEUMÁTICO

Capacidad bomba de vacío .....	6 m <sup>3</sup> /h
Nivel de vacío .....	0,05 mbar
Cilindrada compresor recuperación gas refrigerante.....	14cc
Presostato de seguridad	
Capacidad filtro deshidratador (Kg. de refrigerante recuperado) .....	57 kg.
Válvula purga no condensables	
Llaves HP y LP manuales	
Longitud tubos externos HP y LP .....	3 m
Acoples pasamuros para tubos HP y LP	
Manómetros HP y LP analógicos .....	80 mm pulse-free
Manómetro bombona analógico .....	40 mm pulse-free
Número de electroválvulas	

Dimensiones: 600 x 522 x 1145 mm

Peso: 80 kg



cod.

[www.brainbee.com](http://www.brainbee.com)

**ESTACIÓN FULL-MATIC  
PARA ASISTENCIA A  
SISTEMAS DE AIRE**



**EVERYTHING UNDER CONTROL**



Diseño innovador y simple de utilizar para la estación CLIMA compacta pero de grandes

**CLIMA-8000** es el instrumento ideal para quien desea obtener el máximo resultado sin complicarse demasiado la vida.

El diseño esencial ha sido ideado para consentir un óptimo grado de lectura de los parámetros de funcionamiento del equipo y facilitar el trabajo de quien lo utiliza.

Dotada con manómetros y llaves a vista, la interfaz usuario de **CLIMA-8000** resulta, de este modo, realmente familiar e intuitiva en su utilización.

Además, **CLIMA-8000** puede ser constantemente actualizada de modo simple y veloz.

**CLIMA-8000** dispone en su memoria del banco de datos más completo del mercado: AUTODATA.

Con vencimiento ilimitado, el Banco de Datos permite al equipo la utilización automática de los parámetros de recarga específicos del vehículo en manutención.

De este modo, se han optimizado todas las fases de la intervención programada, asegurando prestaciones de alto nivel.

La Base de Datos puede ser actualizada en cualquier momento con la habilitación específica opcional de UPGRADING.



La compactibilidad de **CLIMA-8000** facilita cualquier posicionamiento o desplazamiento en el taller mecánico.

Gracias al sistema de ruedas, específicamente diseñadas para garantizar la rotación en el eje del equipo y en las manillas laterales, **CLIMA-8000** puede ser fácilmente desplazada y



El meticuloso diseño de **CLIMA-8000** ha tenido en cuenta todos los elementos internos sujetos a la manutención ordinaria del equipo, por ende ha optimizado su posicionamiento con el objetivo de facilitar el rápido acceso a ellos para su sustitución. Además, los tubos de recarga han sido dotados con acopladores rápidos externos para



**MULTIPASS** permite un adicional filtrado, a circuito cerrado, del líquido refrigerante recuperado

**ABRAZADERA BOMBONA**

**ENJUAGUE** ein Sicherheitssystem das den Eintritt von Feuchtigkeit in den Ölbehälter verhindert, sodass die Reinheit des PAG-Öls bis zum letzten Tropfen erhalten bleibt

**FUNCIÓN OIL CARE** ein Sicherheitssystem das den Eintritt von Feuchtigkeit in den Ölbehälter verhindert, sodass die Reinheit des PAG-Öls bis zum letzten Tropfen erhalten bleibt

**TRAZADOR UV**

**VÁLVULA DE PURGA NO CONDENSABLES** easily accessible from the outer surface, it enables the eventual discharge of air by accelerating the recovery phase, thus guaranteeing higher purity of the refrigerant present in the vessel

El valor de un producto está legado también a su conformidad con las normativas más severas concernientes la seguridad y calidad.

**CLIMA-8000** responde a todos los requisitos previstos por la Directiva Europea con respecto a la Seguridad Eléctrica y Mecánica, con particular referencia a los recipientes bajo presión (PED).

La garantía de **CLIMA-8000** entra en efecto a partir del momento de la activación del equipo y posee una duración estándar de un año.

Sin embargo, Brain Bee ha predispuesto un kit especial (KIT DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA - opcional) que permite la extensión de tal período